



HITAVEITA SUÐURNESJA HF

Skýrsla um grænt bókhald 2005

Starfsemi fyrirtækisins

Kyndistöð Hitaveitu Suðurnesja í Vestmannaeyjum er dælu og orkuver fyrir hitaveituna í Vestmannaeyjum. Í kyndistöðinni er vatn hitaveitunnar hitað upp með rafskautakatli og dælt inn á dreifikerfið. Olúkatlar eru varafl. Í nokkur ár hefur fyrirtækið verið með starfsleyfi fyrir hreinsun á úrgangolíu og brennslu grunnolíu til upphitunar húsa.

Stjórn Hitaveitu Suðurnesja

Stjórn HS 2005 - 2006

Árni Sigfússon, Björn H. Guðbjörnsson, Ellert Eiríksson stjórnarformaður, Gunnar Svavarsson, Sigmar Eðvardson, Elsa Valgeirsdóttir, Ólöf K. Sveinsdóttir.

Umhverfisstefan Hitaveitu Suðurnesja hf:

- stefnir af einurð að því að áhrifin af starfsemi hennar raski sem minnst eðlilegu ástandi og jafnvægi láðs, lagar og lofts og samfélagi manna, dýra og gróðurs.
- tekur mið af alþjóðlegum stöðlum við stjórnun á áhrifum starfsemi sinnar á umhverfið.
- Stjórn áhrifa af starfsemi HS á umhverfið verður hluti af gæðastjórnun fyrirtækisins.
- leitast við að beita hverju sinni þeirri tækni sem minnst áhrif hefur á umhverfið, að teknu tilliti til hagkvæmni.
- á að vera óðrum til fyrirmyndar og eftirbreytni í meðferð á umhverfinu .
- mun fylgjast með almennri þróun umhverfismála og leitast við, í samstarfi við erlenda og innlenda aðila, að spoma við neikvæðum áhrifum á umhverfið.
- leitast við að efla umhverfisvitund starfsmanna og almennings.
- Við hönnun skal gert ráð fyrir því að þegar viðkomandi starfsemi lýkur verði ástand umhverfis sem næst því sem það var áður en framkvæmdir hófust.
- mun fylgja gildandi lögum og reglum á sviði umhverfismála.
- mun kynna verktökum sínum umhverfisstefnu fyrirtækisins og jafnframt setja þeim skilyrði um umgengni við umhverfið.

Hreinsun úrgangsolíu og brennsla grunnolíu

Starfsleyfi

Starfsleyfisveitandi: Umhverfisstofnun. Starfsleyfi gildir til 31. des 2004

Efirlitsaðili

Umhverfisstofnun.

Fyrirtækjaflokkur

Fyrirtækið fellur undir flokk 5.

5.1. Stöðvar fyrir meðhöndlun, förgun eða endurnýtingu spilliefna.

Orku og hráefnanotkun
Við hreinsun úrgangolíu

Orka	Orka per m ³
29008 kwh	99.41 kwh/m ³

Móttekin úrgangsolía til hreinsunar
291,8 m³

Brennd grunnolíu
254,9 m³

2294100 kwh	9 kwh/líter
-------------	-------------

Spilliefni (úrgangur vegna hreinsunar)
3,2 m³

Oliudreifing tók á móti úrgangi og kom til eyðingar.

Annað:

Allar upplýsingar varðandi mengunarmælingar og rannsóknir á úrgangsolíu og grunnolíu eru hjá Umhverfisstofnun.



HITAVEITA
SUÐURNESJA HF

Reykjanesbær, 7. júlí 2006

Yfirlýsing Stjórnar

Stjórn Hitaveitu Suðurnesja hf staðfestir hér með skýrslu um grænt bókhald fyrir árið 2004.

f.h. Stjórnar Hitaveitu Suðurnesja hf.

Ellert Eiríksson
Stjórnarformaður


ÁRITUN ENDURSKOÐANDA

Við höfum endurskoðað tölulegar upplýsingar í skýrslu um grænt bókhald fyrir starfsemi Hitaveitu Suðurnesja í Vestmannaeyjum fyrir árið 2005.

Endurskoðunin felur í sér úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna tölulegar upplýsingarnar sem koma fram í græna bókdinu. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að tölulegar upplýsingar í grænu bókhaldi Hitaveitunnar fyrir árið 2005 séu réttar og í samræmi við upplýsingar í bókhaldi fyrirtækisins.

Reykjavík 7. júlí 2006.


Ómar Bjarnason
endurskoðandi